

ADVANCED POS

Impresora térmica versátil y de fácil uso, cuenta con interfaces: USB.

Ideal para transiciones rápidas y de mayor volumen de trabajo, impresión térmica, fácil instalación y mantenimiento la cual la hace una de las mejores opciones en las ventas al detal.



ADV-TP58T

Impresora Térmica

Características



Velocidad de impresión
90 mm/Seg.



Dimensiones
115X110X95mm (DxWxH).



Corte
Manual (Guillotina)



Tipo de Impresión
Térmico.



Interfaces
USB.



Peso
0.65 gr.

Ideal para comercio, restaurante, supermercado, consumo masivo, entre otros.

Modelo	ADV-TP220T
Impresión	
Método de impresión	Térmica directa
Ancho del papel	58 mm
Ancho de impresión	48 mm
Capacidad de columna	384 puntos/línea (ajustable por comando)
Velocidad de impresión	90 mm/s Máx.
Interfaz	USB.
Espaciado entre líneas	3.75mm (Ajustable por comandos)
Número de columna	Papel de 58 mm: Fuente A - 42 columnas o 48 columnas
Tamaño del carácter	ANK, fuente A: 1,5 × 3,0mm(12 × 24 puntos) Fuente B: 1,1 × 2,1mm(9 × 17 puntos) simplificado/chino tradicional: 3,0 × 3,0mm(24 × 24 puntos)
Cortador	Manual
Carácter de código de barras	
Caracteres de impresión	PC347 (Standard Europea), Katakana PC850 (Multilingüe) PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic) West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic#2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Latvian, Arabic, PT151 (1251)
Tipos de código de barras	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
Código de barras 2D	Código QR / PDF417
Búfer de entrada	128 Kbytes
Destello NV	256 Kbytes
Energía	
Adaptador de corriente	DC 110V/220V, 50 ~ 60Hz
Entrada de impresora	DC 12V/1A
Cajón de dinero	DC 12V/1A
Características físicas	
Peso	0.65 gr.
Dimensiones	115 × 110 × 95 mm (profundidad × ancho × alto)
Requisitos medioambientales	
Entorno de operación	Temperatura 0~45 °C Humedad: HR 10~80%
Entorno de almacenamiento	Temperatura -10~60°C humedad: HR 10~90%
Duración	
Vida útil de cortador	N/A
Vida útil del cabezal de impresión	50 KM de papel
Software	
Emulación	ESC/POS
Controladores	Windows/JPOS/Linux/Android/Mac/OPOS
Utilidad	Windows & Linux test Utility
SDK	iOS/Android/Windows